

投票用紙自動交付機等購入 仕様書

1 件 名

投票用紙自動交付機等購入

2 品名及び数量等

No.	品 名	数 量
1	投票用紙自動交付機	5台
2	投票用紙計数機	1台

3 納期又は納入期限

令和7年7月16日(水)

4 納入場所

聖籠町役場総務課

5 仕様

(1)投票用紙自動交付機

No.	項 目	内 容
1	収納容量	1,000票
2	対応用紙	用紙サイズ80～91mm×128～152mm BPコート紙及び上質紙に対応していること。
3	電源	AC100V±10% 50/60Hz
4	機能	操作1回につき、投票用紙1枚を自動で交付口に送り出し、交付できること。 交付した投票用紙について、男女別の票数及び合計票数を表示できること。 二重送り・斜行・連鎖を検知できる機能を有し、検知した投票用紙は交付口ではなく、リジェクトスタッカーに排出できること。 投票用紙が交付口に出た時、投票用紙を取り出した時に音声により案内ができる機能を有していること。 投票用紙の色を判別し、誤った投票用紙を装填した場合にはエラーメッセージを表示することができる機能を有していること。 本体の電源スイッチを切る際に投票用紙を強制排出する等の投票用紙の取り残しを防止する機能を有していること。
5	付属品	収納ケース
6	その他	国内メーカーで保守ができ、受注者又はメーカーにおいて故障時の保守対応ができること。

(2)投票用紙計数機

No.	項 目	内 容
1	ホッパー容量	300票
2	スタッカー容量	200票
3	対応用紙	用紙サイズ 50～100mm×100～185mm BPコート紙及び普通紙に対応していること。
4	電源	AC100V±10% 50/60Hz
5	機能	計数速度の調整機能を有し、次の三段階に切り替えられること。 ①1,600票/分 ②1,200票/分 ③600票/分 プリセット機能を有し、設定により計数する票数を次の票数に切り替えることができること。 ①100 票 ②任意の票数(1～999 票) 二重・連鎖・半券・ジャムの異常を検知できる機能を有していること。
6	付属品	収納ケース
7	その他	国内メーカーで保守ができ、受注者又はメーカーにおいて故障時の保守対応ができること。

6 納入について

- (1) 価格には、搬入等に要する経費を含めること。
- (2) 納入する製品については、傷、汚れその他外観を損ねるものではあってはならない。
- (3) メーカーの責に帰する不具合等が生じた場合は、無償で取替え又は修繕をするものとする。

以上