

別記第3号様式(第3条関係)

見積結果表(随意契約)

契約の名称 聖海荘ＬＥＤ照明機器借上
履行場所 聖籠町老人福祉センター聖海荘
履行期間 令和１８年６月３０日まで

予定価格	— 円	制限価格	— 円
見積書比較 予定価格	— 円	見積書比較 制限価格	— 円

見積額	記事	見積人
3,714,000円	契約の相手方に決定	株式会社あかりみらい
以下余白		

備考 当該金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法律上の契約金額である。

見積日時 令和一年一月一日 午前一時一分

上 記 見 積 者 を 指 名 し た 理 由
本業務については、聖籠町公共施設照明設備ＬＥＤ化事業公募型プロポーザル審査委員会にて、(株)あかりみらいを、実施要領で定めた評価基準に基づき総合的な評価のもと審査したところ、優先交渉権者として選定されました。また、実施要領では賃貸借役割を担う構成員と賃貸借契約を締結することとしております。 ついで、(株)あかりみらいと聖籠町財務規則第141条第3項及び地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき一者随意契約とするものです。

別記第4号様式(第3条関係)

契 約 締 結 結 果 表

契約の名称 聖海荘 L E D 照明機器借上

履行場所 聖籠町老人福祉センター聖海荘

種 別 借上

契約の概要 品名 LED照明機器
 規格 別紙機器表のとおり
 数量等 別紙機器表のとおり

契約の相手方

住 所 札幌市北区北11条西2丁目2-17
商号又は名称 株式会社あかりみらい

履行期間 (自) 令和8年7月1日


 (至) 令和18年6月30日

契約金額 4,085,400円

使用器具一覧表

聖籠町 福祉センター聖海荘

ステージ、廊下、多目的ルーム （図書館）等	廊下、和室前トイレ、玄関等	宿直室、ロビー前トイレ	風除室	ロビー	
4 0 W直管LED	2 0 W直管LED	シーリング	シーリング	HF200電球色	
オブティOPJ-A1200PRH・M-V	オブティOPJ-A600PR・N-V	アイリス CL6D-S1	アイリス CL8D-S1	マルエム商会 PCFB-40W-30SS	
 40W直管 昼白色 OPJ-A1200PRH・M-V 設計寿命 40,000h 給電方式 片側給電 電源 90～110V 180～220V 全光束 3000lm 口金 G13 保証期間 お買い上げ日より1年間 サイズ Φ1198mm×28mm 動作環境 -20～45℃	 20W直管 昼白色 OPJ-A600PR・N-V 設計寿命 40,000h 給電方式 片側給電 電源 90～110V 180～220V 全光束 1050lm 口金 G13 保証期間 お買い上げ日より1年間 サイズ Φ580mm×28mm 動作環境 -20～45℃	 品番：CL6D-S1 ¥12,000（税抜） 昼光色 相当Ra85 全光束：3300lm 定格消費電力：26.4W 消費効率：125.0lm/w 設計寿命：約40,000時間 ■カンタン取り付け（アダプターを使用しないタイプです） ■リモコン ■2ch機能 ■切タイマー ■サイズ Φ393×H85mm（スポンジを含まない） ■質量 0.9kg ■定格電圧 AC100V ■材質 〈カバー〉ポリプロピレン 〈本体〉銅板、難燃ポリカ	 品番：CL8D-S1 ¥14,000（税抜） 昼光色 相当Ra85 全光束：4000lm 定格消費電力：30.7W 消費効率：130.2lm/w 設計寿命：約40,000時間 ■カンタン取り付け（アダプターを使用しないタイプです） ■リモコン ■2ch機能 ■切タイマー ■サイズ Φ393×H85mm（スポンジを含まない） ■質量 0.9kg ■定格電圧 AC100V ■材質 〈カバー〉ポリプロピレン 〈本体〉銅板、難燃ポリカ	 水銀灯 HF200W タイプ PCFB-40W-50SS ●製品長：φ73×192mm ●重量：500g ●口金：E39 ●定格電圧：AC90～240V 5000K 消費電力 40W 内蔵電源 全光束 6300lm 最大光束 280° PCFB-40W-30SS ●製品長：φ73×192mm ●重量：500g ●口金：E39 ●定格電圧：AC90～240V 3000K 消費電力 40W 内蔵電源 全光束 5800lm 最大光束 280° 落下防止ワイヤー付き	

ロビー	多目的ルーム（図書館）	宿直室、ロビー前トイレ	宿直室、ロビー前トイレ	風除室	トイレ等	施設内各所
ダウンライト	ダウンライト	環状LED30形	環状LED32形	環状LED40形	60W電球LED	非常灯別置直付
アイリス LSB150-0650NCAW-V3	アイリス LSB150-1050NCAW-V3	コーウェル FCL11ND	ユアーズ YRS15WH-299-W2/N	ユアーズ YRS18WH-373-W2/N	LDA7N-G-6T8	東芝 LEDEM09821M
 高気密SB形 LEDダウンライト 昼白色5000KRa83非調光 品番: LSB150-0650NCAW-V3 価格 ¥6,600 器具光束：450lm 97.8lm/W 定格消費電力：4.6W ■定格電圧：AC100V ■サイズ：φ178×H74.5mm ■質量：190g ■材質：〈本体〉ポリカーボネート 〈枠〉アルミ（白塗装） 〈前面カバー〉ポリカーボネート（乳白） ■1/2ビーム角：110° ■筐体色：ホワイト ■調光可能範囲：- ■動作環境温度：-5℃～35℃ ■保護等級：IP43（天井内はIP30） ■光束維持時間：約40,000時間（光束維持率70％）	 高気密SB形 LEDダウンライト 昼白色5000KRa83非調光 品番: LSB150-1050NCAW-V3 価格 ¥9,100 器具光束：750lm 110.2lm/W 定格消費電力：6.8W ■定格電圧：AC100V ■サイズ：φ178×H74.5mm ■質量：190g ■材質：〈本体〉ポリカーボネート 〈枠〉アルミ（白塗装） 〈前面カバー〉ポリカーボネート（乳白） ■1/2ビーム角：110° ■筐体色：ホワイト ■調光可能範囲：- ■動作環境温度：-5℃～35℃ ■保護等級：IP43（天井内はIP30） ■光束維持時間：約40,000時間（光束維持率70％）	 環状LED40形 昼白色 FCL11ND 設計寿命 50,000h 電源 AC100～240V 全光束 1600lm 口金 G10q 保証期間 お買い上げ日より1年間 サイズ Φ225mm×30mm 動作環境 -30～40℃ 材質 発行部 ポリカーボネート 本体 アルミニウム合金	 環状LED32形 昼白色 設計寿命 40,000h 電源 AC100～240V 全光束 2100lm 口金 G10q 保証期間 お買い上げ日より1年間 サイズ Φ299mm×29mm 動作環境 -20～40℃ 材質 発行部 ポリカーボネート 本体 アルミニウム合金	 環状LED40形 昼白色 設計寿命 40,000h 電源 AC100～240V 全光束 2520lm 口金 G10q 保証期間 お買い上げ日より1年間 サイズ Φ373mm×29mm 動作環境 -20～40℃ 材質 発行部 ポリカーボネート 本体 アルミニウム合金	 LED電球 E26 広配光 60形相当 昼白色 品番：LDA7N-G-6T8 ¥1,300（税抜） 昼白色5000KRa83 全光束：810lm 定格消費電力：7.1W 消費効率：114.0lm/w 設計寿命：約40,000時間 ■口金 E26 ■定格電圧 AC100V ■サイズ Φ52×98mm ■質量 85g ■動作環境温度 5℃～40℃ ■1/2ビーム角 220° Φ52±1 41±0.5 単位：mm LED電球 E26 広配光 60形相当 昼白色	 一般形 低天井用 直付 LEDEM09821M 常時消灯／非常時LED点灯 ¥42,100(税別) ○ 仕様 本体:SGC ケーブル:SPC t0.6 白(0.2PB 9.2/0.4) レンズ:ガラス ニッケル水素蓄電池 電源電圧:100V～242V 電池内蔵形 定格消費電力:0.8W 相関色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):70 質量:0.7kg 電池形状:3HRAH-SLN 非常灯指定番号 LALE-001 備考 リモコン自己点検機能付 適合リモコン(別売)FRC-1833T 調光不可 水平天井取付専用 φ158 φ40～φ40 電源:100V～400V A07C050V

【物件明細】

聖籠町福祉センター聖海荘

設置場所		器具名品番	数量
和室12畳	40形直管LED	OPJ-A1200PR・N-V	27
跳出し縁（周り縁側）	40形直管LED	OPJ-A1200PR・N-V	9
ステージ	40形直管LED	OPJ-A1200PR・N-V	12
ステージ倉庫	40形直管LED	OPJ-A1200PR・N-V	1
控室	40形直管LED	OPJ-A1200PR・N-V	2
配膳室	40形直管LED	OPJ-A1200PR・N-V	4
売店	32形環状LED	YRS15WH-299-W2/N	2
売店	30形環状LED	FCL11ND	2
売店	40形直管LED	OPJ-A1200PR・N-V	4
廊下	20形直管LED	OPJ-A600PR・N-V	13
廊下	40形直管LED	OPJ-A1200PR・N-V	10
手前和室12.5畳	20形直管LED	OPJ-A600PR・N-V	14
手前和室10畳	20形直管LED	OPJ-A600PR・N-V	12
奥手和室12.5畳	20形直管LED	OPJ-A600PR・N-V	14
奥手和室10畳	20形直管LED	OPJ-A600PR・N-V	10
和室前トイレ	ブラケット60W	LDA7N-G-6T8	6
和室前トイレ	20形直管LED	OPJ-A600PR・N-V	14
和室前トイレ	40形直管LED	OPJ-A1200PR・N-V	4
生き甲斐ルーム（倉庫）	40形直管LED	OPJ-A1200PR・N-V	2
多目的ルーム（図書館）	40形直管LED	OPJ-A1200PR・N-V	16
多目的ルーム（図書館）	ダウンライト	LSB150-1050NCAW-V3	4
風除室	シーリング	CL8D-S1	3
玄関	20形直管LED	OPJ-A600PR・N-V	12
事務室	40形直管LED	OPJ-A1200PR・N-V	8
湯沸室	20形直管LED	OPJ-A600PR・N-V	1
ロビー	40形直管LED	OPJ-A1200PR・N-V	2
ロビー	ダウンライト	LSB150-0650NCAW-V3	16
ロビー	HF200電球色	PCFB-40W-30SS	6
喫煙室	40形直管LED	OPJ-A1200PR・N-V	2
宿直室	シーリング	CL6D-S1	2
生活相談室	40形直管LED	OPJ-A1200PR・N-V	8
ロビー前トイレ	20形直管LED	OPJ-A600PR・N-V	1
ロビー前トイレ	40形直管LED	OPJ-A1200PR・N-V	5
ロビー前トイレ	ブラケット60W	LDA7N-G-6T8	6
ロビー前トイレ	シーリング	CL6D-S1	1
機能訓練室	40形直管LED	OPJ-A1200PR・N-V	24
機械室	40形直管LED	OPJ-A1200PR・N-V	6

男子浴室	40形直管LED	OPJ-A1200PR・N-V	4
男子脱衣所	40形直管LED	OPJ-A1200PR・N-V	10
女子浴室	40形直管LED	OPJ-A1200PR・N-V	4
女子脱衣所	40形直管LED	OPJ-A1200PR・N-V	10
非常灯	非常灯低天井直付型	LEDEM09821M	8
物入	40形直管LED	OPJ-A1200PR・N-V	1
			322