

別記第3号様式(第3条関係)

見積結果表(随意契約)

契約の名称 聖籠町民会館（文化会館除く）ＬＥＤ照明機器借上
履行場所 聖籠町民会館
履行期間 令和18年6月30日まで

予定価格	- 円	制限価格	- 円
見積書比較 予定価格	- 円	見積書比較 制限価格	- 円

見積額	記事	見積人
46,400,400円	契約の相手方に決定	株式会社あかりみらい
以下余白		

備考 当該金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法律上の契約金額である。

見積日時 令和一年一月一日 午前一時一分

上 記 見 積 者 を 指 名 し た 理 由
本業務については、聖籠町公共施設照明設備ＬＥＤ化事業公募型プロポーザル審査委員会にて、(株)あかりみらいを、実施要領で定めた評価基準に基づき総合的な評価のもと審査したところ、優先交渉権者として選定されました。また、実施要領では賃貸借役割を担う構成員と賃貸借契約を締結することとしております。 ついで、(株)あかりみらいと聖籠町財務規則第141条第3項及び地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき一者随意契約とするものです。

別記第4号様式(第3条関係)

契 約 締 結 結 果 表

契約の名称 聖籠町民会館（文化会館除く）ＬＥＤ照明機器借上

履行場所 聖籠町民会館

種 別 借上

契約の概要 品名 ＬＥＤ照明機器
規格 別紙機器表のとおり
数量等 別紙機器表のとおり

契約の相手方

住 所 北海道札幌市北区北11条西2丁目2-17
商号又は名称 株式会社あかりみらい

履行期間（自） 令和8年7月1日

（至） 令和18年6月30日

契約金額 51, 040, 440円

使用器具一覧表①

聖籠町 様

聖籠町民会館(文化会館除く) LED

事務所 機械室 会議室等	廊下 トイレ 階段等	プロムナード	トイレ 手洗い	トイレ 手洗い																																																				
40形直管LED	20形直管LED	20形直管LED	15形直管LED	10形直管LED																																																				
オプティ OPJ-A1200PR・N-V	オプティ OPJ-A600PR・N-V	オプティ OPJ-A2400PRH・N-V	YRS8W-UNV-436-HB-W/N	YRS5W-UNV-330-HB-W/N																																																				
																																																								
設計寿命 40.000h 給電方式 片側給電 電源 90～110V 180～220V 全光束 2200lm 口金 G13 保証期間 お買い上げ日より1年間 サイズ Φ1198mm×28mm	設計寿命 40.000h 給電方式 片側給電 電源 90～110V 180～220V 全光束 1050lm 口金 G13 保証期間 お買い上げ日より1年間 サイズ Φ580mm×28mm	設計寿命 40.000h 給電方式 片側給電 電源 90～110V 180～220V 全光束 6000lm 口金 G13 保証期間 お買い上げ日より1年間 サイズ Φ2367mm×31.5mm	15w型 口金回転 13w 1m/W マルチ給電 <table><tr><td>口金回転角度</td><td colspan="2">180°</td></tr><tr><td>サイズ</td><td colspan="2">Φ25.5×436mm</td></tr><tr><td>質量</td><td colspan="2">120g</td></tr><tr><td>設計寿命</td><td colspan="2">50,000h</td></tr><tr><td>色温度</td><td>2,700K (電球色) 5,000K (昼白色)</td><td>4,000K (白色) 6,000K (昼光色)</td></tr><tr><td>演色性</td><td colspan="2">Ra80</td></tr><tr><td>使用温度</td><td colspan="2">-20～45℃</td></tr><tr><td>配光角度</td><td colspan="2">180°</td></tr><tr><td>全光束参考値</td><td>980lm (電球色) 1,100lm (昼白色)</td><td>1,050lm (白色) 1,080lm (昼光色)</td></tr></table>	口金回転角度	180°		サイズ	Φ25.5×436mm		質量	120g		設計寿命	50,000h		色温度	2,700K (電球色) 5,000K (昼白色)	4,000K (白色) 6,000K (昼光色)	演色性	Ra80		使用温度	-20～45℃		配光角度	180°		全光束参考値	980lm (電球色) 1,100lm (昼白色)	1,050lm (白色) 1,080lm (昼光色)	10w型 口金回転 164 1m/W マルチ給電 <table><tr><td>サイズ</td><td colspan="2">Φ25.5×330mm</td></tr><tr><td>質量</td><td colspan="2">100g</td></tr><tr><td>設計寿命</td><td colspan="2">50,000h</td></tr><tr><td>色温度</td><td>2,700K (電球色) 5,000K (昼白色)</td><td>4,000K (白色) 6,000K (昼光色)</td></tr><tr><td>演色性</td><td colspan="2">Ra80</td></tr><tr><td>使用温度</td><td colspan="2">-20～45℃</td></tr><tr><td>配光角度</td><td colspan="2">180°</td></tr><tr><td>全光束参考値</td><td>750lm (電球色) 820lm (昼白色)</td><td>785lm (白色) 815lm (昼光色)</td></tr></table>	サイズ	Φ25.5×330mm		質量	100g		設計寿命	50,000h		色温度	2,700K (電球色) 5,000K (昼白色)	4,000K (白色) 6,000K (昼光色)	演色性	Ra80		使用温度	-20～45℃		配光角度	180°		全光束参考値	750lm (電球色) 820lm (昼白色)	785lm (白色) 815lm (昼光色)	
口金回転角度	180°																																																							
サイズ	Φ25.5×436mm																																																							
質量	120g																																																							
設計寿命	50,000h																																																							
色温度	2,700K (電球色) 5,000K (昼白色)	4,000K (白色) 6,000K (昼光色)																																																						
演色性	Ra80																																																							
使用温度	-20～45℃																																																							
配光角度	180°																																																							
全光束参考値	980lm (電球色) 1,100lm (昼白色)	1,050lm (白色) 1,080lm (昼光色)																																																						
サイズ	Φ25.5×330mm																																																							
質量	100g																																																							
設計寿命	50,000h																																																							
色温度	2,700K (電球色) 5,000K (昼白色)	4,000K (白色) 6,000K (昼光色)																																																						
演色性	Ra80																																																							
使用温度	-20～45℃																																																							
配光角度	180°																																																							
全光束参考値	750lm (電球色) 820lm (昼白色)	785lm (白色) 815lm (昼光色)																																																						

アリーナ トイレ	プロムナード 玄関	プロムナード 柔剣道場	廊下 小ホール 多目的ホール等	多目的ホール	プロムナード中庭
ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	小型シーリング
アイリス LSB150-0650NCAW-V3	アイリス LSB150-1027NCAW-V3+ DLRP20-15	アイリス LSB100-0627NCAW-V3+ AE44898E	アイリス LSB150-0627NCAW-V3	アイリス LSB150-1027NCAW-V3+ DLRP17-15	アイリス NSEYP25U-GX53W+LDF5L-H- GX53-HE140
高気密SB形 LEDダウンライト 昼白色 5000K Ra83 非調光 品番: LSB150-0650NCAW-V3 価格 ¥6,600 器具光束: 450lm 定格消費電力: 4.6W ■定格電圧: AC100V ■サイズ: φ178×H74.5mm ■質量: 190g ■材質: (本体) ポリカーボネート (枠) アルミ (白塗装) (前面カバー) ポリカーボネート (乳白) ■1/2ビーム角: 110° ■筐体色: ホワイト ■調光可能範囲: - ■動作環境温度: -5℃～35℃ ■保護等級: IP43 (天井内はIP30) ■光束維持時間: 約40,000時間(光束維持率70%)	高気密SB形 LEDダウンライト 電球色 2700K Ra83 非調光 品番: LSB150-1027NCAW-V3 価格 ¥9,100 器具光束: 750lm 定格消費電力: 6.8W ■定格電圧: AC100V ■サイズ: φ178×H74.5mm ■質量: 190g ■材質: (本体) ポリカーボネート (枠) アルミ (白塗装) (前面カバー) ポリカーボネート (乳白) ■1/2ビーム角: 110° ■筐体色: ホワイト ■調光可能範囲: - ■動作環境温度: -5℃～35℃ ■保護等級: IP43 (天井内はIP30) ■光束維持時間: 約40,000時間(光束維持率70%)	高気密SB形 LEDダウンライト 電球色 2700K Ra83 非調光 品番: LSB100-0627NCAW-V3 価格 ¥3,600 器具光束: 450lm 定格消費電力: 5.0W ■定格電圧: AC100V ■サイズ: φ111×H72mm ■質量: 150g ■材質: (本体) ポリカーボネート (枠) アルミ (白塗装) (前面カバー) ポリカーボネート (乳白) ■1/2ビーム角: 100° ■筐体色: ホワイト ■調光可能範囲: - ■動作環境温度: -5℃～35℃ ■保護等級: IP43 (天井内はIP30) ■光束維持時間: 約40,000時間(光束維持率70%)	高気密SB形 LEDダウンライト 電球色 2700K Ra83 非調光 品番: LSB150-0627NCAW-V3 価格 ¥6,600 器具光束: 450lm 定格消費電力: 4.6W ■定格電圧: AC100V ■サイズ: φ178×H74.5mm ■質量: 190g ■材質: (本体) ポリカーボネート (枠) アルミ (白塗装) (前面カバー) ポリカーボネート (乳白) ■1/2ビーム角: 110° ■筐体色: ホワイト ■調光可能範囲: - ■動作環境温度: -5℃～35℃ ■保護等級: IP43 (天井内はIP30) ■光束維持時間: 約40,000時間(光束維持率70%)	高気密SB形 LEDダウンライト 電球色 2700K Ra83 非調光 品番: LSB150-0627NCAW-V3 価格 ¥6,600 器具光束: 450lm 定格消費電力: 4.6W ■定格電圧: AC100V ■サイズ: φ178×H74.5mm ■質量: 190g ■材質: (本体) ポリカーボネート (枠) アルミ (白塗装) (前面カバー) ポリカーボネート (乳白) ■1/2ビーム角: 110° ■筐体色: ホワイト ■調光可能範囲: - ■動作環境温度: -5℃～35℃ ■保護等級: IP43 (天井内はIP30) ■光束維持時間: 約40,000時間(光束維持率70%)	高気密SB形 LEDダウンライト 昼白色 5000K Ra83 非調光 品番: NSEYP25U-GX53W+LDF5N-H-GX53-HE140 価格 ¥16,000 器具光束: 574lm 定格消費電力: 5.3W ■定格電圧: AC100V ■サイズ: φ252×90mm ■質量: 590g ■材質: (本体) ポリプロピレン (白) (カバー) アクリル (乳白) ■1/2ビーム角: - ■筐体色: ホワイト ■調光可能範囲: - ■動作環境温度: 5℃～35℃ ■保護等級: IP23 ■光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率70%) ■使用ランプ: LDF5N-H-GX53-HE140

聖籠町民会館(文化会館除く) LED

【物件明細】 聖籠町民会館

	場所	LED機種型番	本数	
1	1階アリーナ廊下	1階アリーナ廊下	ダウンライト LSB150-0627NCAW-V3	30
2		1階アリーナ廊下	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	30
3	2Fアリーナ	2Fアリーナ	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	153
4	3Fアリーナ	3Fアリーナ	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	43
5	3Fアリーナ	アリーナ空調室 A	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	8
6	3Fアリーナ	アリーナ空調室 B	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	8
7	3F機械室	3F機械室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	9
8	アリーナ	アリーナ天井	高天井照明 L125B-E39-H110-50K	192
9		アリーナ	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	49
10		アリーナ	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	32
11		アリーナ	ダウンライト LSB150-0650NCAW-V3	4
12		アリーナ	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	1
13		アリーナ倉庫	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	2
14		アリーナステージ	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	8
15	トレーニングルーム	トレーニングルーム上部	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	1
16		トレーニングルーム上部渡り	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	6
17	フロムナード	フロムナード	ダウンライト LSB150-1027NCAW-V3+DLRP20-15	18
18		フロムナード	LED電球 LDA7L-G-6T8	16
19		フロムナード	直管LED OPJ-A2400PRH・N-V	88
20	ミーティングルーム	ミーティングルーム	直管LED OPJ-A600PR・N-V	6
21	メイン廊下	メイン廊下	ダウンライト LSB150-0627NCAW-V3	30
22		メイン廊下	直管LED OPJ-A600PR・N-V	6
23		メイン廊下	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	14
24	ロッカー室	ロッカー室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	2
25	演題上部	演題上部	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	8
26	応接室	応接室	直管LED OPJ-A600PR・N-V	1
27		応接室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	12
28	下駄箱	下駄箱	直管LED OPJ-A600PR・N-V	4
29	会館前方プロナード迄	階段1～2(3ヶ所)	直管LED OPJ-A600PR・N-V	18
30		非常灯	非常灯別置 IREL-CL3H/110-W	4
31	会館前方プロナード迄	階段1～2(3ヶ所)	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	2
32		非常灯	非常灯別置 IREL-CL3H/110-W	4
33	会館前方プロナード迄	階段2～3階段(2カ所)	直管LED OPJ-A600PR・N-V	12
34		非常灯	非常灯別置 IREL-CL3H/110-W	4
35	会館前方プロナード迄	階段2～3階段(2カ所)	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	1
36		非常灯	非常灯別置 IREL-CL3H/110-W	4
37	会館前方プロナード迄	機械室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	27
38		休憩室	直管LED OPJ-A600PR・N-V	8
39		休憩室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	2
40		給湯室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	4
41		元応接室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	12
42		玄関	ダウンライト LSB150-1027NCAW-V3+DLRP20-15	7
43		玄関	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	34
44		控室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	12
45		事務室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	22
46		自販機脇倉庫	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	1
47	柔剣道場	柔剣道場	ダウンライト LSB100-0627NCAW-V3+AE44898E	6
48	柔剣道場	柔剣道場	直管LED OPJ-A600PR・N-V	16
49	柔剣道場	柔剣道場	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	8
50		柔剣道場	高天井照明 L125B-E39-H110-50K	34
51		女子トイレ	ダウンライト LSB150-0650NCAW-V3	2
52		女子トイレ	直管LED OPJ-A600PR・N-V	6
53		女子トイレ	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	27
54		女子更衣室	直管LED OPJ-A600PR・N-V	2
55		女子更衣室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	3
56		小ホール	ダウンライト LSB150-0627NCAW-V3	32
57		小ホール	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	1
58		消防ポンプ室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	6
59		職員控室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	6
60		職員女子更衣室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	3
61	会館前方プロナード迄	職員男子更衣室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	3
62		倉庫	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	1
63		倉庫1	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	3
64		多目的トイレ	直管LED OPJ-A600PR・N-V	4
65		多目的ホール	ダウンライト LSB150-0627NCAW-V3	13

66		多目的ホール	ダウンライト LSB150-0627NCAW-V3+DLRP17-15	4
67		多目的ホール	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	143
68		第三会議室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	12
69		第二会議室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	24
70		第一会議室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	40
71		大会議室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	46
72		男子トイレ	ダウンライト LSB150-0650NCAW-V3	3
73		男子トイレ	直管LED OPJ-A600PR・N-V	8
74		男子トイレ	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	29
75		男子更衣室	直管LED OPJ-A600PR・N-V	2
76		男子更衣室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	3
77		中庭	小型シーリング NSEYP25U-GX53W+LDF5L-H-GX53-HE140	2
78	町民会館事務所側	電気室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	16
79		電気盤室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	3
80		湯煎コーナー	直管LED OPJ-A600PR・N-V	1
81		湯煎コーナー	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	1
82		発電機室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	5
83		備品庫	直管LED OPJ-A600PR・N-V	6
84		文化財調査室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	56
85		放送室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	2
86		用具室	直管LED OPJ-A600PR・N-V	10
87		用具室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	7
88		廊下	ダウンライト LSB150-0627NCAW-V3	19
89		廊下	直管LED OPJ-A600PR・N-V	30
90		和室	ダウンライト LSB100-0627NCAW-V3+AE44898E	6
91		和室	直管LED OPJ-A600PR・N-V	41
92		和室	直管LED OPJ-A1200PR・N-V	2
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
				1656